

# FR 200

Surface preparation machine / Flächenbearbeitungsmaschine



Electric motor /  
Elektromotor  
1x 115 V  
1x 230 V  
3x 400/440 V



Gasoline engine /  
Benzinmotor  
Honda



Air motor /  
Luftmotor



side attachment unit /  
Seitenfräser  
SF 60



Fine adjustment /  
Feineinstellung



**Von Arx AG**  
Gelterkinderstrasse 24  
**CH-4450 Sissach**  
Tel: +41 (0)61 976 44 44  
Fax: +41 (0)61 976 44 55  
E-Mail: [info@vonarx.com](mailto:info@vonarx.com)

[www.vonarx.com](http://www.vonarx.com)





# FR 200

Surface preparation machine / Flächenbearbeitungsmaschine



**Working width 200mm:** The FR 200 handles a variety of different jobs, from straight forward cleaning to the tricky removal of pavement markings. The compact size and the easy handling of the machine makes it ideal for carrying out precise work on small or medium surfaces, both indoors and outdoors. The drum can be fitted with various types of cutters. It takes about 2 minutes to make the switch. Enabling the FR 200 to work fast on a variety of tasks. Available as gasoline, electric or compressed air machine.

It is not allowed to run the side attachment unit at the same time as the main drum.

**Arbeitsbreite 200mm:** Die FR 200 bietet ein breites Leistungsspektrum. Es reicht von einfachen Reinigungs- bis zu schwierigen Demarkierungsarbeiten. Dank ihrer kompakten Grösse und ihrer Handlichkeit ermöglicht sie präzises Arbeiten auf kleineren und mittelgrossen Flächen im Innen- und Aussenbereich. Die Trommel kann mit verschiedenen Lamellentypen bestückt werden. Ein Trommelwechsel erfordert ca. 2 Minuten. Dadurch ist die FR 200 für schnelle und vielfältige Einsätze die optimale Maschine. Sie ist als Benzin-, Elektro- oder Druckluftgerät erhältlich.

Der Seitenfräser darf nicht zusammen mit der Haupttrommel in Betrieb genommen werden.

single cutters / einzelne Lamellen



complete drums for / komplette Trommeln für SF 60



complete drums for / komplette Trommeln für FR 200



brushes for / Bürsten für FR 200  
2 per machine / 2 pro Maschine



	FR 200	FR 200 + SF 60
Dimensions / Dimensionen	1100x365x970 mm 43x14x38"	1100x460x970 mm 43x18x38"
Working width / Arbeitsbreite	200 mm 8"	200 mm + 60 mm 8 + 2.4"
Distance to wall / Distanz zur Wand	54 mm 2"	14 mm 0.5"
Weight / Gewicht	50 - 55 kg 110-121 lbs	60 - 65 kg 132-143 lbs
Electrical power / Elektrische Leistung	1x 115 V, 1.5 kW 1x 230 V, 1.5 kW / 2.2 kW 3x 400 V, 2.2 kW	
Fuel / Benzin	Honda: Regular, unleaded Normal, bleifrei	
Air consumption / Luftverbrauch	max.: 6 bar (85 psi) ≈ 4415 l/min (156.5 cfm)	
Vacuum cleaner connection / Staubsauger-Anschluss	≥ 1.4 kW Ø 28 mm + 38 mm Ø 1.1" + 1.5"	

